


Uniflex

Ventilatieschuif Uniflex UF



- ✓ Voor brede stallen
- ✓ Onafhankelijke luchtsturing
- ✓ Verstelbare lamellen
- ✓ Zelf openend
- ✓ Lamellen voor schuif gebouwd
- ✓ Lage luchtweerstand door aerodynamisch ontwerp

Geschikte sectoren



Opties



Handmatig
of centraal
bediende
spoilers



V-vorm
schuif



Naloop
schuif



Transparante
schuif



Telescoop-
flens



Windbreek-
kap



Lichtfilter



Geïntegreerd
in lichtstraat

Type	Inbouwafmetingen (mm)			Netto oppervlakte	Capaciteit (m ³ /hr)			Trekkracht	Slaglengte
	B	H	D		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
UF-2500	540 mm	345 mm	100 mm	1525 cm ²	1800	2500	2900	2 kg	350 mm
UF-3500	640 mm	395 mm	100 mm	2130 cm ²	2550	3500	4050	2.5 kg	400 mm
UF-5350	840 mm	445 mm	100 mm	3240 cm ²	3900	5350	6150	3.5 kg	450 mm
UF-7500	1040 mm	495 mm	100 mm	4550 cm ²	5450	7500	8650	4.5 kg	500 mm
UF-9000	1120 mm	545 mm	100 mm	5454 cm ²	6550	9000	10350	5 kg	550 mm

Mogelijke afmetingen

Breedte	400-1120 mm	In stappen van 1 mm
Hoogte	345-670 mm	In stappen van 25 mm
Diepte	0-500 mm	In stappen van 25 mm

