

DLK


Daglichtkoker DLK




- ✓ 1 m² DLK telt voor 4 m² lichtinval*
- ✓ Geschikt voor (bijna) alle dakprofielen
- ✓ Uniforme lichtverdeling door prisma verdeelplaat
- ✓ Traploze verduistering van 0-100%
- ✓ Hoge isolatiewaarde
- ✓ Veer gesloten

*Volgens MDV, BLK en diverse concepten


Geschikte sectoren



Opties




DLK met koepel van 1000x1000 mm



DLK met koepel van 800x800 mm



PU gevulde lamellen



DLK zonder verduistering

Type	Inbouwafmetingen (mm)			Netto oppervlakte	Trekkracht	Slaglengte
	B	H	D			
DLK 903-1030	903 mm	1030 mm	200 mm	6.400 cm ²	6 kg	300 mm
DLK 903-1050	903 mm	1050 mm	225 mm	6.400 cm ²	6 kg	300 mm
DLK 1026-1230	1026 mm	1230 mm	250 mm	10.000 cm ²	6 kg	300 mm
DLK 1026-1250	1026 mm	1250 mm	300 mm	10.000 cm ²	6 kg	300 mm

Mogelijke afmetingen

Breedte	903-1026 mm	In stappen van 122.5 mm
Hoogte	900-1300 mm	In stappen van 10 mm
Diepte	200-500 mm	In stappen van 25 mm

