


AVK

Afvoerkoker AVK



- ✓ Enkel- of dubbelwandig
- ✓ Geheel uit HDPE
- ✓ Slagvast
- ✓ UV-bestendig
- ✓ Compact uitvoering (80% volume reductie)
- ✓ Verschillende dakprofielen beschikbaar

Geschikte sectoren



Opties



Koker met regenpet



Koker met regering



Koker met druppelopvangschaal



Verstevigingsring




Vlinderklep (op- of inbouw)



Smookklep



Instroomring



Lichtfilter

Type	Diameter (binnenwerks)	Materiaaldikte			
		Gelast		Compact	
		Enkelwandig	Dubbelwandig	Enkelwandig	Dubbelwandig
AVK 370	370 mm	3 mm	14 mm	4 mm	16 mm
AVK 420	420 mm	4 mm	15 mm	4 mm	16 mm
AVK 470	470 mm	4 mm	15 mm	4 mm	16 mm
AVK 520	520 mm	4 mm	15 mm	4 mm	16 mm
AVK 580	580 mm	4 mm	15 mm	4 mm	16 mm
AVK 645	645 mm	4 mm	15 mm	4 mm	16 mm
AVK 730	730 mm	5 mm	16 mm	4 mm	16 mm
AVK 820	820 mm	5 mm	16 mm	4 mm	16 mm
AVK 920	920 mm	5 mm	16 mm	4 mm	16 mm

Mogelijke afmetingen

Diameter	370-920 mm	ø370/ø420/ø470/ø520/ø580/ø645/ø730/ø820/ø920 mm (binnenwerks)
Lengte koker	1000-1500 mm	1000/1200/1500 mm

