


PVH

Plafondventiel Horizontaal PVH



- ✓ Horizontale luchtsturing door gebogen klep
- ✓ Optimale luchtsturing door gevormd klepblad
- ✓ Zelf openend
- ✓ Geïsoleerd klepblad


Geschikte sectoren




Opties



Enkel



Dubbel



Ongeassembleerd



Meervoudig



Dakkoker met PVH

Type	Inbouwafmetingen (mm)			Netto oppervlakte	Capaciteit (m ³ /hr)			Trekkracht	Slaglengte
	B	H	L		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
PVH-E-2400	320 mm	100 mm	600 mm	1456 cm ²	1750	2400	2750	1.5 kg	320 mm
PVH-E-3350	370 mm	100 mm	700 mm	2046 cm ²	2450	3350	3850	2 kg	370 mm
PVH-E-4500	420 mm	100 mm	800 mm	2736 cm ²	3250	4500	5150	2.5 kg	420 mm
PVH-D-4800	600 mm	100 mm	600 mm	2912 cm ²	3500	4800	5500	3 kg	320 mm
PVH-D-6750	700 mm	100 mm	700 mm	4092 cm ²	4900	6750	7750	4 kg	370 mm
PVH-D-9000	800 mm	100 mm	800 mm	5472 cm ²	6550	9000	10350	5 kg	420 mm

Mogelijke afmetingen

Lengte	200-1120 mm	In stappen van 1 mm
Breedte	320-800 mm	320/370/420/600/700/800 mm
Hoogte	100-500 mm	In stappen van 25 mm

