

WVH-V

Tunnelinlaat WVH-V Meervoudig Verticaal



- ✓ In losse secties leverbaar
- ✓ Gebogen draaiklep met bodemscharnier
- ✓ Optimale luchtsturing door gevormd klepblad
- ✓ Zelf openend
- ✓ Geïsoleerd klepblad

Geschikte sectoren



Pluimvee



Varkens



Kalveren



Overig

Opties



Losse secties
(reductie transportvolume)



WVH-V2



WVH-V3



WVH-V4



Meervoudig

Type	Inbouwafmetingen (mm)			Netto oppervlakte	Capaciteit (m ³ /hr)			Trekkracht	Slaglengthe
	B	H	D		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
WVH-V2-12650	1120 mm	790 mm	100 mm	7668 cm ²	9600	12650	14550	6 kg	520 mm
WVH-V3-19000	1120 mm	1185 mm	100 mm	11502 cm ²	14350	19000	21850	9 kg	520 mm
WVH-V4-25300	1120 mm	1580 mm	100 mm	15336 cm ²	19150	25300	29150	12 kg	520 mm
WVH-V2-16150	1420 mm	790 mm	100 mm	9798 cm ²	12250	16150	18600	7 kg	520 mm
WVH-V3-24250	1420 mm	1185 mm	100 mm	14697 cm ²	18350	24250	27900	10 kg	520 mm
WVH-V4-32350	1420 mm	1580 mm	100 mm	19596 cm ²	24500	32350	37250	13 kg	520 mm

Mogelijke afmetingen

Breedte	200-3180 mm	In stappen van 1 mm
Hoogte	345-2180 mm	Per sectie: 345/370/395/445/495/545 mm
Diepte	100-1000 mm	In stappen van 25 mm

