



- ✓ Traploze aansturing van 0-100 %
- ✓ Directe motoraandrijving of centraal bestuurd
- ✓ Veer geopend of veer gesloten
- ✓ Geïsoleerde lamellen
- ✓ Met of zonder afdichting tussen de lamellen
- ✓ Met of zonder vogelgaas

#### Geschikte sectoren



Pluimvee



Varkens



Kalveren




Overig


#### Opties



Verticaal



Horizontaal

Meervoudig  
verticaalMeervoudig  
horizontaal

Type	Inbouwafmetingen (mm)			Netto oppervlakte	Capaciteit (m <sup>3</sup> /hr)			Trekkracht	Slaglengte
	B	H	D		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
<b>SK-V10-7700 (V)</b>	1271 mm	500 mm	100 mm	4657 cm <sup>2</sup>	5600	7700	8850	6 kg	280 mm
<b>SK-V15-11500 (V)</b>	1883 mm	500 mm	100 mm	6972 cm <sup>2</sup>	8400	11500	13250	7 kg	280 mm
<b>SK-V10-16300 (V)</b>	1271 mm	1000 mm	100 mm	9889 cm <sup>2</sup>	11900	16300	18800	6 kg	280 mm
<b>SK-V15-24400 (V)</b>	1883 mm	1000 mm	100 mm	14804 cm <sup>2</sup>	17750	24400	28100	7 kg	280 mm
<b>SK-H2/10-24900 (H)</b>	1500 mm	1271 mm	100 mm	15091 cm <sup>2</sup>	18110	24900	28650	7 kg	280 mm
<b>SK-H2/15-37500 (H)</b>	1500 mm	1883 mm	100 mm	22686 cm <sup>2</sup>	28350	37500	43100	7 kg	280 mm
<b>SK-H2/10-33400 (H)</b>	2000 mm	1271 mm	100 mm	20259 cm <sup>2</sup>	25300	33400	38500	7 kg	280 mm
<b>SK-H2/15-50250 (H)</b>	2000 mm	1883 mm	100 mm	30455 cm <sup>2</sup>	38050	50250	57850	7 kg	280 mm

#### Mogelijke afmetingen

##### Verticaal / Horizontaal

<b>Breedte / Hoogte:</b>	413-2251 mm	In stappen van 122.5 mm
<b>Hoogte / Breedte:</b>	200-1120 mm	In stappen van 1 mm
<b>Diepte / Diepte:</b>	100-500 mm	In stappen van 25 mm

