

DR-SK

Verduisterbaar dakraam DR-SK



- ✓ Voldoet aan KAT/QS/SKAL/MDV/BLK
- ✓ Traploze verduistering van 0-100%
- ✓ Uniforme lichtverdeling
- ✓ Hoge isolatiewaarde
- ✓ Compleet geassembleerd
- ✓ Veer gesloten

Geschikte sectoren



Pluimvee



Varkens



Kalveren



Overig

Opties



PU gevulde lamellen

Type	Inbouwafmetingen (mm)			Netto oppervlakte	Trekkracht	Slaglengte
	B	H	D			
DR-SK 1026-1030	1026 mm	1030 mm	200 mm	9.600 cm ²	6 kg	300 mm
DR-SK 1026-1050	1026 mm	1050 mm	200 mm	9.800 cm ²	6 kg	300 mm
DR-SK 1026-1230	1026 mm	1230 mm	200 mm	11.600 cm ²	6 kg	300 mm
DR-SK 1026-1250	1026 mm	1250 mm	200 mm	11.800 cm ²	6 kg	300 mm
DR-SK 2006-1250	2006 mm	1250 mm	200 mm	23.500 cm ²	9 kg	300 mm

Mogelijke afmetingen

Breedte	903-2006 mm	In stappen van 122,5 mm
Hoogte	800-1300 mm	In stappen van 10 mm
Diepte	200-500 mm	In stappen van 25 mm

