

# FENETRE AVEC OBSCURCISSEMENT RP-SK

- ✓ Valeur d'isolation élevée
- ✓ Obscurcissement fluide de 0-100%
- ✓ Distribution uniforme de la lumière
- ✓ Applicable dans mur latéral et toit
- ✓ Entièrement réalisée en plastique et inox
- ✓ Montage facile
- ✓ Dimensions sur mesure
- ✓ Système modulable

L'entrée de la lumière du jour dans votre bâtiment d'élevage est nécessaire pour répondre aux exigences actuelles en matière de bien-être. Il est essentiel d'avoir une bonne distribution de la lumière et qu'elle arrive à la bonne intensité jusqu'à vos animaux. De cette façon, vous évitez que la lumière directe du soleil ne pénètre et il y a encore suffisamment de lumière du jour pour vos animaux. La fenêtre avec obscurcissement Scan-Air vous permet de contrôler parfaitement l'entrée de lumière du jour dans votre bâtiment d'élevage. La fenêtre avec obscurcissement est applicable aussi bien dans un mur latéral que dans un toit.

Scan-Air a développé un système d'obscurcissement unique avec lequel les fenêtres peuvent être obscurcies en continu de 0-100%. Ce système fonctionne avec des lamelles à contre-rotation intégrées, de sorte que toutes les pièces mobiles sont protégées contre la poussière et/ou l'humidité. Les lamelles sont fermées par ressort et ouvertes avec un treuil manuel ou motorisé. On vérifie par bâtiment d'élevage quel type et quelle taille conviennent à la situation en question. Ainsi, le système est entièrement fait selon vos souhaits et conformément aux exigences pour vos animaux. La fenêtre avec obscurcissement Scan-Air est entièrement réalisée en matière plastique et inox, ce qui garantit une longue durée de vie. Pour chaque ouverture, une fenêtre appropriée peut être faite.



## Spécifications techniques RP-SK

Fenêtre type	Dimensions de montage			Surface nette (cm <sup>2</sup> )	Traction (kg)	Longueur de course (mm)
	Largeur	Hauteur	Profondeur			
DK-SK 1026-1250	1026	1250	200	11800	6	300
RP-SK 2006-500	2006	500	200	8800	7.5	300
RP-SK 2251-500	2251	500	200	9900	7.5	300
RP-SK 2496-500	2496	500	200	11000	7.5	300

Dimensions sur mesure DR-SK:

Largeur :	903 / 1026 / 1148 / 1271 mm
Hauteur :	800 – 1300 mm (chaque dimension possible)
Profondeur :	200 – 500 mm (par étapes de 25mm)

Dimensions sur mesure RP-SK :

Largeur :	658 – 2618 mm (par étapes de 122.5 mm)
Hauteur :	400 – 1120 mm (chaque dimension possible)
Profondeur :	200 – 500 mm (par étapes de 25 mm)

## Sur Scan-Air

Scan-Air est un fabricant leader dans le domaine de la ventilation, de la lumière du jour et des systèmes de sortie d'animaux. Avec nos machines de pointe et notre organisation dynamique, nous produisons depuis plus de 25 ans des produits de haute qualité.


La caractéristique des produits Scan-Air est l'utilisation d'un système de construction bien pensé, ce qui nous permet d'offrir une solution adaptée à chaque application. L'utilisation de matériaux plastiques et acier inoxydable garantit une longue durée de vie.

Scan-Air propose un ensemble complet de solutions de ventilation, de lumière du jour et de sortie d'animaux. Grâce à nos connaissances et à notre expertise dans ces domaines, nous pouvons vous proposer une solution complète adaptée à votre bâtiment d'élevage. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.


## Options RP-SK




Bride télescopique



Polycarbonate clair



Polycarbonate opaque



Lamelles remplies de PU



Combinaison avec trappes