



## VOLET CONTRAROTATIF SK

- ✓ Entièrement en matière plastique et inox
- ✓ Commande à variation continue de 0-100%
- ✓ Montage facile
- ✓ Dimensions flexibles
- ✓ Système modulaire

Un climat sain dans votre bâtiment d'élevage contribue à la santé des animaux et à des performances optimales. La grande majorité des problèmes climatiques dans les bâtiments d'élevage est causée par l'entrée d'air. Le vent y joue un grand rôle. Le volet contrarotatif Scan-Air vous permet de contrôler parfaitement l'influence du vent dans votre bâtiment d'élevage.

Le volet contrarotatif peut être réalisé avec une transmission de moteur directe. Si plusieurs volets sont utilisés consécutivement, la vanne peut être ouverte ou fermée avec un ressort. Un moteur peut ensuite commander les différents volets dans leur ensemble. On vérifie par bâtiment d'élevage quel type et quelle taille conviennent à la situation en question. Ainsi, le système correspond totalement à vos souhaits et aux exigences de vos animaux. Les volets contrarotatifs Scan-Air sont entièrement réalisés en plastique et en inox, ce qui en garantit leur durabilité. Un volet approprié peut être fait pour chaque application.



## Spécifications techniques SK

Type	Dimensions de montage			Surface nette (cm <sup>2</sup> )	Capacité (m <sup>3</sup> /h r)			Traction (kg)	Longueur de course (mm)
	L	H	P		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
<b>Vertical:</b>									
SK-V10-7700	1271	500	100	4657	5600	7700	8850	6	280
SK-V15-11500	1883	500	100	6972	8400	11500	13250	7	280
SK-V10-16300	1271	1000	100	9889	11900	16300	18800	6	280
SK-V15-24400	1883	1000	100	14804	17750	24400	28100	7	280
<b>Horizontal:</b>									
SK-H2/10-24900	1500	1271	100	15091	18110	24900	28650	7	280
SK-H2/15-37500	1500	1883	100	22686	28350	37500	43100	7	280
SK-H2/10-33400	2000	1271	100	20259	25300	33400	38500	7	280
SK-H2/15-50250	2000	1883	100	30455	38050	50250	57850	7	280

### Dimensions sur mesure:

Vertical:	Horizontal:	
Largeur:	Hauteur:	413/536/658/781/903/1026/1148/1271/1393/1516/1638/1761/1883/2006/2128/2251
Hauteur:	Largeur:	200-2000mm (chaque dimension possible)
Profondeur:	Profondeur:	100-500mm (par étapes de 25mm)

## Sur Scan-Air

Scan-Air est un fabricant leader dans le domaine de la ventilation, de la lumière du jour et des systèmes de sortie d'animaux. Avec nos machines de pointe et notre organisation dynamique, nous produisons depuis plus de 25 ans des produits de haute qualité.

La caractéristique des produits Scan-Air est l'utilisation d'un système de construction bien pensé, ce qui nous permet d'offrir une solution adaptée à chaque application. L'utilisation de matériaux plastiques et acier inoxydable garantit une longue durée de vie.

Scan-Air propose un ensemble complet de solutions de ventilation, de lumière du jour et de sortie d'animaux. Grâce à nos connaissances et à notre expertise dans ces domaines, nous pouvons vous proposer une solution complète adaptée à votre bâtiment d'élevage. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.

## Options SK



Vertical



Horizontal



Multiple vertical



Multiple horizontal