


# PVH

Plafondventiel Horizontaal PVH



- ✓ Horizontale luchtsturing door gebogen klep
- ✓ Optimale luchtsturing door gevormd klepblad
- ✓ Zelf openend
- ✓ Geïsoleerd klepblad

### Geschikte sectoren



### Opties



Type	Inbouwafmetingen (mm)			Netto oppervlakte	Capaciteit (m <sup>3</sup> /hr)			Trekkracht	Slaglengte
	B	H	L		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
<b>PVH-E-2400</b>	320 mm	100 mm	600 mm	1456 cm <sup>2</sup>	1800	2400	3050	1.5 kg	320 mm
<b>PVH-E-3400</b>	370 mm	100 mm	700 mm	2046 cm <sup>2</sup>	2550	3400	4300	2 kg	370 mm
<b>PVH-E-4500</b>	420 mm	100 mm	800 mm	2736 cm <sup>2</sup>	3400	4500	5750	2.5 kg	420 mm
<b>PVH-D-4800</b>	600 mm	100 mm	600 mm	2912 cm <sup>2</sup>	3650	4800	6100	3 kg	320 mm
<b>PVH-D-6750</b>	700 mm	100 mm	700 mm	4092 cm <sup>2</sup>	5100	6750	8600	4 kg	370 mm
<b>PVH-D-9050</b>	800 mm	100 mm	800 mm	5472 cm <sup>2</sup>	6850	9050	11500	5 kg	420 mm

### Mogelijke afmetingen

<b>Lengte</b>	200-1120 mm	In stappen van 1 mm
<b>Breedte</b>	320-800 mm	320/370/420/600/700/800 mm
<b>Hoogte</b>	100-500 mm	In stappen van 25 mm

