

RP-SK

Verduisterbaar raampaneel RP-SK



- ✓ Voldoet aan KAT/QS/SKAL/MDV/BLK
- ✓ Traploze verduistering van 0-100%
- ✓ Uniforme lichtverdeling
- ✓ Hoge isolatiewaarde
- ✓ Compleet geassembleerd
- ✓ Veer gesloten

Geschikte sectoren



Opties



Type	Inbouwafmetingen (mm)			Netto oppervlakte	Trekkracht	Slaglengte
	B	H	D			
RP-SK 2006-500	2006 mm	500 mm	200 mm	8.800 cm ²	7.5 kg	300 mm
RP-SK 2251-500	2251 mm	500 mm	200 mm	9.900 cm ²	7.5 kg	300 mm
RP-SK 2496-500	2496 mm	500 mm	200 mm	11.000 cm ²	7.5 kg	300 mm
RP-SK 2006-800	2006 mm	800 mm	200 mm	14.700 cm ²	9 kg	300 mm
RP-SK 2251-800	2251 mm	800 mm	200 mm	16.500 cm ²	9 kg	300 mm
RP-SK 2496-800	2496 mm	800 mm	200 mm	18.300 cm ²	9 kg	300 mm

Mogelijke afmetingen

Breedte	658-2618 mm	In stappen van 122,5 mm
Hoogte	400-1120 mm	In stappen van 1 mm
Diepte	200-500 mm	In stappen van 25 mm

