




Uniflex

Lüftungsschieber Uniflex UF



- ✓ Für breite Ställe
- ✓ Unabhängige Luftsteuerung
- ✓ Einstellbare Spoiler
- ✓ Selbstöffnend
- ✓ Vor dem Schieber platzierte Spoiler
- ✓ Geringer Luftwiderstand dank aerodynamischem Design

Geeignete Sektoren



Optionen



Manuell oder zentral betriebene Spoiler V-förmiger Jetstream-Schieber Verzögerungsschieber Transparenter Schieber Teleskopflansch Windabweishaube Lichtfilter Integriert in Tageslichtsystem

Typ	Einbaumaße (mm)			Nettooberfläche	Kapazität (m ³ /Std)			Zugstärke	Hublänge
	B	H	T		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
UF-2500	540 mm	345 mm	100 mm	1525 cm ²	1800	2500	2900	2 kg	350 mm
UF-3500	640 mm	395 mm	100 mm	2130 cm ²	2550	3500	4050	2,5 kg	400 mm
UF-5350	840 mm	445 mm	100 mm	3240 cm ²	3900	5350	6150	3,5 kg	450 mm
UF-7500	1040 mm	495 mm	100 mm	4550 cm ²	5450	7500	8650	4,5 kg	500 mm
UF-9000	1120 mm	545 mm	100 mm	5454 cm ²	6550	9000	10350	5 kg	550 mm

Verfügbare Abmessungen

Breite	400-1120 mm	In Stufen von 1 mm
Höhe	345-670 mm	In Stufen von 25 mm
Tiefe	0-500 mm	In Stufen von 25 mm

