




GKK

Wandventil gebogene Klappe doppelter Drehpunkt
GKK



- ✓ Gebogene Klappe mit Mittelscharnier
- ✓ Optimale Luftsteuerung dank gebogene Klappe
- ✓ Selbstöffnend
- ✓ Isolierte Klappe

Geeignete Sektoren



Optionen



Mehrfach



Nicht montiert



Luftleitblech
125 mm



Transparente
Klappe




Teleskopflansch



Windabweis-
haube



Lichtfilter



Integriert in Ta-
geslichtsystem

Typ	Einbaumaße (mm)			Nettooberfläche	Kapazität (m ³ /Std)			Zugstärke	Hublänge
	B	H	T		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
GKK-2500	540 mm	345 mm	100 mm	1525 cm ²	1800	2500	2900	1,3 kg	460 mm
GKK-3500	640 mm	395 mm	100 mm	2130 cm ²	2550	3500	4050	1,5 kg	520 mm
GKK-5350	840 mm	445 mm	100 mm	3240 cm ²	3900	5350	6150	2 kg	590 mm
GKK-7500	1040 mm	495 mm	100 mm	4550 cm ²	5450	7500	8650	2,2 kg	660 mm
GKK-9000	1120 mm	545 mm	100 mm	5454 cm ²	6550	9000	10350	2,5 kg	730 mm

Verfügbare Abmessungen

Breite	22-1120 mm	In Stufen von 1 mm
Höhe	345-545 mm	345/370/395/445/495/545 mm
Tiefe	100-500 mm	In Stufen von 25 mm

