




# GDK

Wandventil gebogene oder gerade Klappe Einfacher Drehpunkt GDK/RDK



- ✓ Gebogene oder gerade Klappe mit Bodenscharnier
- ✓ Optimale Luftsteuerung dank gebogene Klappe
- ✓ Selbstöffnend
- ✓ Isolierte Klappe

### Geeignete Sektoren



### Optionen



Mehrfach



Nicht montiert



Luftleitblech  
125 mm



Transparente  
Klappe



Teleskopflansch



Windabweishaube



Lichtfilter



Integriert in Tageslichtsystem

Typ	Einbaumaße (mm)			Nettooberfläche	Kapazität (m3/Std)			Zugstärke	Hublänge
	B	H	T		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
<b>RDK-2500</b>	540 mm	345 mm	100 mm	1525 cm <sup>2</sup>	1800	2500	2900	1,3 kg	440 mm
<b>GDK-2500</b>	540 mm	345 mm	100 mm	1525 cm <sup>2</sup>	1800	2500	2900	1,3 kg	520 mm
<b>GDK-3500</b>	640 mm	395 mm	100 mm	2130 cm <sup>2</sup>	2550	3500	4050	1,5 kg	580 mm
<b>GDK-5350</b>	840 mm	445 mm	100 mm	3240 cm <sup>2</sup>	3900	5350	6150	2 kg	650 mm
<b>GDK-7500</b>	1040 mm	495 mm	100 mm	4550 cm <sup>2</sup>	5450	7500	8650	2,2 kg	720 mm
<b>GDK-9000</b>	1120 mm	545 mm	100 mm	5454 cm <sup>2</sup>	6550	9000	10350	2,5 kg	790 mm

### Verfügbare Abmessungen

<b>Breite</b>	22-1120 mm	In Stufen von 1 mm
<b>Höhe</b>	345-545 mm	345/370/395/445/495/545 mm
<b>Tiefe</b>	100-500 mm	In Stufen von 25 mm

