

WVH-V

Tunnellüftungsventil WVH-V Mehrfach Vertikal



- ✓ Verfügbar in verschiedenen Abschnitten
- ✓ Gebogene Klappe mit Bodenscharnier
- ✓ Optimale Luftsteuerung dank gebogene Klappen
- ✓ Selbstöffnend
- ✓ Isolierte Klappen

Geeignete Sektoren



Geflügel



Schweine




Kälber



Sonstiges

Optionen




Separate Abschnitte
(Reduzierung
Transportvolumen)



WVH-V2



WVH-V3



WVH-V4



Mehrfach

Typ	Einbaumaße (mm)			Nettooberfläche	Kapazität (m ³ /Std)			Zugstärke	Hublänge
	B	H	T		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
WVH-V2-12650	1120 mm	790 mm	100 mm	7668 cm ²	9600	12650	14550	6 kg	520 mm
WVH-V3-19000	1120 mm	1185 mm	100 mm	11502 cm ²	14350	19000	21850	9 kg	520 mm
WVH-V4-25300	1120 mm	1580 mm	100 mm	15336 cm ²	19150	25300	29150	12 kg	520 mm
WVH-V2-16150	1420 mm	790 mm	100 mm	9798 cm ²	12250	16150	18600	7 kg	520 mm
WVH-V3-24250	1420 mm	1185 mm	100 mm	14697 cm ²	18350	24250	27900	10 kg	520 mm
WVH-V4-32350	1420 mm	1580 mm	100 mm	19596 cm ²	24500	32350	37250	13 kg	520 mm

Verfügbare Abmessungen

Breite	200-3180 mm	In Stufen von 1 mm
Höhe	345-2180 mm	Pro Abschnitt: 345/370/395/445/495/545 mm
Tiefe	100-1000 mm	In Stufen von 25 mm

