


# SK

Kontrarotierendes Ventil SK



- ✓ Stufenlos einstellbar von 0-100 %
- ✓ Direkt durch Motor oder zentral gesteuert
- ✓ Durch Federkraft geöffnet oder geschlossen
- ✓ Isolierte Klappen
- ✓ Mit oder ohne Klappendichtung
- ✓ Mit oder ohne Vogelschutzgitter

### Geeignete Sektoren



### Optionen



Vertikal



Horizontal



Mehrfach vertikal



Mehrfach horizontal

Typ	Einbaumaße (mm)			Nettooberfläche	Kapazität (m <sup>3</sup> /Std)			Zugstärke	Hublänge
	B	H	T		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
<b>SK-V10-7700 (V)</b>	1271 mm	500 mm	100 mm	4657 cm <sup>2</sup>	5600	7700	8850	6 kg	280 mm
<b>SK-V15-7700 (V)</b>	1883 mm	500 mm	100 mm	6972 cm <sup>2</sup>	8400	11500	13250	7 kg	280 mm
<b>SK-V10-16300 (V)</b>	1271 mm	1000 mm	100 mm	9889 cm <sup>2</sup>	11900	16300	18800	6 kg	280 mm
<b>SK-V15-24400 (V)</b>	1883 mm	1000 mm	100 mm	14804 cm <sup>2</sup>	17750	24400	28100	7 kg	280 mm
<b>SK-H2/10-24900 (H)</b>	1500 mm	1271 mm	100 mm	15091 cm <sup>2</sup>	18110	24900	28650	7 kg	280 mm
<b>SK-H2/15-37500 (H)</b>	1500 mm	1883 mm	100 mm	22686 cm <sup>2</sup>	28350	37500	43100	7 kg	280 mm
<b>SK-H2/10-33400 (H)</b>	2000 mm	1271 mm	100 mm	20259 cm <sup>2</sup>	25300	33400	38500	7 kg	280 mm
<b>SK-H2/15-50250 (H)</b>	2000 mm	1883 mm	100 mm	30455 cm <sup>2</sup>	38050	50250	57850	7 kg	280 mm

### Verfügbare Abmessungen

#### Vertikal / Horizontal

<b>Breite / Höhe:</b>	413-2251 mm	In Stufen von 122,5 mm
<b>Höhe / Breite:</b>	22-1120 mm	In Stufen von 1 mm
<b>Tiefe / Tiefe:</b>	100-500 mm	In Stufen von 25 mm

