

DR-SK

Verdunkelungsdachfenster DR-SK



- ✓ Erfüllt die Anforderungen von KAT/QS/SKAL/MDV/BLK
- ✓ Stufenlose Verdunkelung von 0-100 %
- ✓ Gleichmäßige Lichtverteilung
- ✓ Hoher Isolationswert
- ✓ Vollständig montiert
- ✓ Durch Federkraft geschlossen

Geeignete Sektoren



Optionen



PU-gefüllte Klappen

| Typ | Einbaumaße (mm) | | | Nettooberfläche | Zugstärke | Hublänge |
|------------------------|-----------------|---------|--------|-----------------------|-----------|----------|
| | B | H | T | | | |
| DR-SK 1026-1030 | 1026 mm | 1030 mm | 200 mm | 9600 cm ² | 6 kg | 300 mm |
| DR-SK 1026-1050 | 1026 mm | 1050 mm | 200 mm | 9800 cm ² | 6 kg | 300 mm |
| DR-SK 1026-1230 | 1026 mm | 1230 mm | 200 mm | 11600 cm ² | 6 kg | 300 mm |
| DR-SK 1026-1250 | 1026 mm | 1250 mm | 200 mm | 11800 cm ² | 6 kg | 300 mm |

Verfügbare Abmessungen

| | | |
|---------------|-------------|-----------------------|
| Breite | 930-1271 mm | 930/1026/1148/1271 mm |
| Höhe | 800-1300 mm | In Stufen von 10 mm |
| Tiefe | 200-500 mm | In Stufen von 25 mm |

