


RP-SK

Verdunkelungsseitenfenster RP-SK



- ✓ Erfüllt die Anforderungen von KAT/QS/SKAL/MDV/BLK
- ✓ Stufenlose Verdunkelung von 0-100 %
- ✓ Gleichmäßige Lichtverteilung
- ✓ Hoher Isolationswert
- ✓ Vollständig montiert
- ✓ Durch Federkraft geschlossen

Geeignete Sektoren




Optionen




Durchsichtiges Polycarbonat



Opales Polycarbonat



Teleskopischer Außenflansch



Feststehender Außenflansch



PU-gefüllte Klappen



Kombiwand mit Zuluftventile Wand



Fensterwand ohne Verdunkelungssystem

Typ	Einbaumaße (mm)			Nettooberfläche	Zugstärke	Hublänge
	B	H	T			
RP-SK 2006-500	2006 mm	500 mm	200 mm	8800 cm ²	7,5 kg	300 mm
RP-SK 2251-500	2251 mm	500 mm	200 mm	9900 cm ²	7,5 kg	300 mm
RP-SK 2496-500	2496 mm	500 mm	200 mm	11000 cm ²	7,5 kg	300 mm
RP-SK 2006-800	2006 mm	800 mm	200 mm	14700 cm ²	9 kg	300 mm
RP-SK 2251-800	2251 mm	800 mm	200 mm	16500 cm ²	9 kg	300 mm
RP-SK 2496-800	2496 mm	800 mm	200 mm	18300 cm ²	9 kg	300 mm

Verfügbare Abmessungen

Breite	658-2618 mm	In Stufen von 122,5 mm
Höhe	400-1120 mm	In Stufen von 1 mm
Tiefe	200-500 mm	In Stufen von 25 mm

