

Entradas de aire para pared

Uniflex

Entrada de ventilación deslizante Uniflex UF



- ✓ Para naves amplias
- ✓ Control del aire independiente
- ✓ Alerón regulable
- ✓ Apertura automática
- ✓ Alerones colocados delante de la parte deslizante
- ✓ Poca resistencia del aire gracias a su diseño aerodinámico

Idónea para los siguientes sectores:



Avícola



Porcino



Bovino



Otros

Opciones



Apertura/cierre de alerones manual o central



Entrada deslizante con flujo de aire en forma de V



Entrada deslizante con retardo



Entrada deslizante transparente



Pestaña telescópica



Revestimiento de protección contra el viento



Trampillas de luz



Integrada en sistema de iluminación natural

Tipo	Medidas de la instalación (mm)			Superficie neta	Capacidad (m ³ /h)			Fuerza de tracción	Longitud de la carrera
	An.	Alt.	P		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
UF-2500	540 mm	345 mm	100 mm	1525 cm ²	1800	2500	2900	2 kg	350 mm
UF-3500	640 mm	395 mm	100 mm	2130 cm ²	2550	3500	4050	2,5 kg	400 mm
UF-5350	840 mm	445 mm	100 mm	3240 cm ²	3900	5350	6150	3,5 kg	450 mm
UF-7500	1040 mm	495 mm	100 mm	4550 cm ²	5450	7500	8650	4,5 kg	500 mm
UF-9000	1120 mm	545 mm	100 mm	5454 cm ²	6550	9000	10350	5 kg	550 mm

Tamaños disponibles

Anchura	400-1120 mm	En tramos de 1 mm
Altura	345-670 mm	En tramos de 25 mm
Profundidad	0-500 mm	En tramos de 25 mm

