

GKK



Entrada de aire para pared con solapa curvada y doble punto de inflexión GKK



- ✓ Solapa curvada con bisagra central
- ✓ Control del aire óptimo gracias a la solapa curvada
- ✓ Apertura automática
- ✓ Solapa estanca

Idónea para los siguientes sectores:



Opciones



Múltiple



Sin montar




Deflector
125 mm



Solapa
transparente



Pestaña tele-
scópica



Revestimien-
to de protec-
ción contra el
viento



Trampillas
de luz



Integrada en
sistema de ilumi-
nación natural

Tipo	Medidas de la instalación (mm)			Superficie neta	Capacidad (m ³ /h)			Fuerza de tracción	Longitud de la carrera
	An.	Alt.	P		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
GKK-2500	540 mm	345 mm	100 mm	1525 cm ²	1800	2500	2900	1,3 kg	460 mm
GKK-3500	640 mm	395 mm	100 mm	2130 cm ²	2550	3500	4050	1,5 kg	520 mm
GKK-5350	840 mm	445 mm	100 mm	3240 cm ²	3900	5350	6150	2 kg	590 mm
GKK-7500	1040 mm	495 mm	100 mm	4550 cm ²	5450	7500	8650	2,2 kg	660 mm
GKK-9000	1120 mm	545 mm	100 mm	5454 cm ²	6550	9000	10350	2,5 kg	730 mm

Tamaños disponibles

Anchura	200-1120 mm	En tramos de 1 mm
Altura	345-545 mm	345/370/395/445/495/545 mm
Profundidad	100-500 mm	En tramos de 25 mm

