

# GDK



Entrada de aire para pared GDK/RDK con solapa curvada o recta y un punto de inflexión



- ✓ Solapa curvada o recta con bisagra inferior
- ✓ Control del aire óptimo gracias a la solapa curvada
- ✓ Apertura automática
- ✓ Solapa estanca

### Idónea para los siguientes sectores:



Avícola



Porcino



Bovino



Otros

### Opciones



Múltiple



Sin montar




Deflector  
125 mm



Solapa  
transparente




Pestaña tele-  
scópica



Revestimiento  
de protección  
contra el viento



Trampillas  
de luz



Integrada en siste-  
ma de iluminación  
natural

Tipo	Medidas de la instalación (mm)			Superficie neta	Capacidad (m <sup>3</sup> /h)			Fuerza de tracción	Longitud de la carrera
	An.	Alt.	P		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
<b>RDK-2500</b>	540 mm	345 mm	100 mm	1525 cm <sup>2</sup>	1800	2500	2900	1,3 kg	440 mm
<b>GDK-2500</b>	540 mm	345 mm	100 mm	1525 cm <sup>2</sup>	1800	2500	2900	1,3 kg	520 mm
<b>GDK-3500</b>	640 mm	395 mm	100 mm	2130 cm <sup>2</sup>	2550	3500	4050	1,5 kg	580 mm
<b>GDK-5350</b>	840 mm	445 mm	100 mm	3240 cm <sup>2</sup>	3900	5350	6150	2 kg	650 mm
<b>GDK-7500</b>	1040 mm	495 mm	100 mm	4550 cm <sup>2</sup>	5450	7500	8650	2,2 kg	720 mm
<b>GDK-9000</b>	1120 mm	545 mm	100 mm	5454 cm <sup>2</sup>	6550	9000	10350	2,5 kg	790 mm

### Tamaños disponibles

<b>Anchura</b>	200-1120 mm	En tramos de 1 mm
<b>Altura</b>	345-545 mm	345/370/395/445/495/545 mm
<b>Profundidad</b>	100-500 mm	En tramos de 25 mm

