

Entradas de aire

WVH-V



Entrada de aire para túnel WVH-V múltiple vertical



- ✓ Disponible con las secciones separadas
- ✓ Solapa curvada con bisagra inferior
- ✓ Control del aire óptimo gracias a las solapas curvadas
- ✓ Apertura automática
- ✓ Solapas estancas

Idónea para los siguientes sectores:



Avícola



Porcino



Bovino



Otros

Opciones



Secciones separadas
(reducción del volumen de transporte)



WVH-V2



WVH-V3



WVH-V4



Múltiple

Tipo	Medidas de la instalación (mm)			Superficie neta	Capacidad (m ³ /h)			Fuerza de tracción	Longitud de la carrera
	An.	Alt.	P		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
WVH-V2-12650	1120 mm	790 mm	100 mm	7668 cm ²	9600	12650	14550	6 kg	520 mm
WVH-V3-19000	1120 mm	1185 mm	100 mm	11 502 cm ²	14350	19000	21850	9 kg	520 mm
WVH-V4-25300	1120 mm	1580 mm	100 mm	15 336 cm ²	19150	25300	29150	12 kg	520 mm
WVH-V2-16150	1420 mm	790 mm	100 mm	9798 cm ²	12250	16150	18600	7 kg	520 mm
WVH-V3-24250	1420 mm	1185 mm	100 mm	14 697 cm ²	18350	24250	27900	10 kg	520 mm
WVH-V4-32350	1420 mm	1580 mm	100 mm	19 596 cm ²	24500	32350	37250	13 kg	520 mm

Tamaños disponibles

Anchura	200-3180 mm	En tramos de 1 mm
Altura	345-2180 mm	Por sección: 345/370/395/445/495/545 mm
Profundidad	100-1000 mm	En tramos de 25 mm

