

RP-SK



Ventana lateral iluminación regulable RP-SK



- ✓ Cumple los requisitos de KAT/QS/SKAL/MDV/BLK
- ✓ Iluminación regulable continuamente entre 0 y 100 %
- ✓ Distribución uniforme de la luz
- ✓ Alto valor de aislamiento
- ✓ Completamente montada
- ✓ Muelle cerrado

Idónea para los siguientes sectores:



Avícola



Porcino



Bovino



Otros

Opciones



Policarbonato transparente



Policarbonato traslúcido



Pestaña exterior telescópica



Pestaña exterior fija



Solapas rellenas de poliuretano



Panel combinado con entradas de aire para pared



Panel de la ventana sin sistema de iluminación regulable

Tipo	Medidas de la instalación (mm)			Superficie neta	Fuerza de tracción	Longitud de la carrera
	An.	Alt.	P			
RP-SK 2006-500	2006 mm	500 mm	200 mm	8800 cm ²	7,5 kg	300 mm
RP-SK 2251-500	2251 mm	500 mm	200 mm	9900 cm ²	7,5 kg	300 mm
RP-SK 2496-500	2496 mm	500 mm	200 mm	11 000 cm ²	7,5 kg	300 mm
RP-SK 2006-800	2006 mm	800 mm	200 mm	14 700 cm ²	9 kg	300 mm
RP-SK 2251-800	2251 mm	800 mm	200 mm	16 500 cm ²	9 kg	300 mm
RP-SK 2496-800	2496 mm	800 mm	200 mm	18 300 cm ²	9 kg	300 mm

Tamaños disponibles

Anchura	658-2618 mm	En tramos de 122,5 mm
Altura	400-1120 mm	En tramos de 1 mm
Profundidad	200-500 mm	En tramos de 25 mm

