





- Cierre estanco para partículas sólidas en el aire
- Bastidor mural integrado
- Entrada de aire deslizante estanca
- Cierre automático

Idónea para los siguientes sectores:









Opciones







Entrada deslizante transparente



Pestaña telescópica



Entrada de aire deslizante rellena de poliuretano

Tipo	Dimensiones del bastidor mural (mm)		Anchura neta de apertura	Tamaño del orificio		Longitud de la carrera	
	An.	Alt.	Р		An.	Alt.	
KU-H1-1000	1040 mm	540 mm	100 mm	1000 mm	1050 mm	550 mm	550 mm
KU-H1-1100	1140 mm	540 mm	100 mm	1100 mm	1150 mm	550 mm	550 mm
KU-H2-2000	2086 mm	540 mm	100 mm	2001 mm	2096 mm	550 mm	550 mm
KU-H2-2200	2286 mm	540 mm	100 mm	2201 mm	2296 mm	550 mm	550 mm
KU-H3-3000	3132 mm	540 mm	100 mm	3002 mm	3142 mm	550 mm	550 mm
KU-H3-3300	3432 mm	540 mm	100 mm	3302 mm	3442 mm	550 mm	550 mm

Tamaños disponibles

Anchura	200-3432 mm	En tramos de 1 mm
Altura	400-640 mm	En tramos de 10 mm
Profundidad	0-500 mm	En tramos de 25 mm









