

AVK

Chimenea de extracción de aire AVK



- ✓ Una pared o doble pared
- ✓ Exterior completo de HDPE
- ✓ Resistente a los golpes
- ✓ Resistente a los rayos UV
- ✓ Versión compacta (reducción del volumen de un 80 %)
- ✓ Disponible para diferentes perfiles de techo

Idónea para los siguientes sectores:



Avícola



Porcino



Bovino



Otros

Opciones



Chimenea con sombrerete para la lluvia



Chimenea con anillo para la lluvia



Chimenea con bandeja de goteo




Anillo de refuerzo




Válvula de mariposa (encastrada o superpuesta)



Registro de chimenea



Anillo para flujo interior



Trampillas de luz

Tipo	Diámetro (interno)	Grosor de los materiales			
		Soldados		Compactos	
		Una pared	Doble pared	Una pared	Doble pared
AVK 370	370 mm	3 mm	14 mm	4 mm	16 mm
AVK 420	420 mm	4 mm	15 mm	4 mm	16 mm
AVK 470	470 mm	4 mm	15 mm	4 mm	16 mm
AVK 520	520 mm	4 mm	15 mm	4 mm	16 mm
AVK 580	580 mm	4 mm	15 mm	4 mm	16 mm
AVK 645	645 mm	4 mm	15 mm	4 mm	16 mm
AVK 730	730 mm	5 mm	16 mm	4 mm	16 mm
AVK 820	820 mm	5 mm	16 mm	4 mm	16 mm
AVK 920	920 mm	5 mm	16 mm	4 mm	16 mm

Tamaños disponibles

Diámetro	370-920 mm	Ø370/Ø420/Ø470/Ø520/Ø580/Ø645/Ø730/Ø820/Ø920 mm (interno)
Longitud de la chimenea	1000-1500 mm	1000/1200/1500 mm

