

Trampillas de luz

LTR

Trampilla de luz LTR



- ✓ Máxima reducción de luz
- ✓ Poca resistencia al aire
- ✓ Encastrada o superpuesta
- ✓ Con carcasa galvanizada o de plástico

Idónea para los siguientes sectores:



Avícola



Porcino



Bovino



Otros

Opciones



Trampilla de luz LTR con carcasa de plástico



Trampilla de luz LTR con carcasa galvanizada



Trampilla de luz LTR para chimeneas de ventilación



Encastrada



Superpuesta

Tipo	Medidas de la instalación (mm)			Diámetro para la chimenea (LTR-K)
	An.	Alt.	P	Ø
LTR-3500	640 mm	425 mm	155 mm	-
LTR-5350	840 mm	475 mm	155 mm	-
LTR-VERZ-92	1005 mm	1005 mm	155 mm	-
LTR-VERZ-130	1382 mm	1382 mm	155 mm	-
LTR-VERZ-140	1480 mm	1480 mm	155 mm	-
LTR-K-645	-	-	-	645 mm
LTR-K-920	-	-	-	920 mm

Tamaños disponibles

Anchura	200-2000 mm	En tramos de 1 mm
Altura	200-2000 mm	En tramos de 1 mm
Profundidad	155 o 150-500 mm	En tramos de 25 mm
Diámetro para la chimenea	645-920 mm	Ø645/Ø730/Ø820/Ø920 mm

