

Uniflex

Volet de ventilation Uniflex UF



- ✓ Pour bâtiments de grandes dimensions
- ✓ Contrôle de l'air indépendant
- ✓ Lamelles réglables
- ✓ Ouverture automatique
- ✓ Fixation des lamelles devant le volet
- ✓ Faible résistance à l'air grâce à la conception aérodynamique

Secteurs adaptés



Volaille



Porcs



Veaux



Autres

Options




Lamelles à commande manuelle ou centrale



Volet en forme de V




Volet de temporisation



Volet transparent



Bride télescopique



Pare-vent



Piège à lumière



Intégré au système de lumière du jour

Modèle	Dimensions d'installation (mm)			Surface nette	Capacité (m3/h)			Force de traction	Longueur de course
	I	H	P		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
UF-2500	540 mm	345 mm	100 mm	1525 cm ²	1800	2500	2900	2 kg	350 mm
UF-3500	640 mm	395 mm	100 mm	2130 cm ²	2550	3500	4050	2,5 kg	400 mm
UF-5350	840 mm	445 mm	100 mm	3240 cm ²	3900	5350	6150	3,5 kg	450 mm
UF-7500	1040 mm	495 mm	100 mm	4550 cm ²	5450	7500	8650	4,5 kg	500 mm
UF-9000	1120 mm	545 mm	100 mm	5454 cm ²	6550	9000	10350	5 kg	550 mm

Dimensions disponibles

Largeur	400-1120 mm	Par incréments de 1 mm
Hauteur	345-670 mm	Par incréments de 25 mm
Profondeur	0-500 mm	Par incréments de 25 mm

