

# GKK



Entrée murale à volet incurvé et double point charnière GKK



- ✓ Volet incurvé à charnière centrale
- ✓ Contrôle optimal de l'air grâce au volet incurvé
- ✓ Ouverture automatique
- ✓ Volet isolé

### Secteurs adaptés



Volaille



Porcs



Veaux



Autres

### Options



Multiple



Non assemblé




Défecteur  
125 mm



Volet  
transparent




Bride télesco-  
pique



Pare-vent



Piège à  
lumière



Intégré au sys-  
tème de lumière  
du jour

Modèle	Dimensions d'installation (mm)			Surface nette	Capacité (m <sup>3</sup> /h)			Force de traction	Longueur de course
	I	H	P		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
<b>GKK-2500</b>	540 mm	345 mm	100 mm	1525 cm <sup>2</sup>	1800	2500	2900	1,3 kg	460 mm
<b>GKK-3500</b>	640 mm	395 mm	100 mm	2130 cm <sup>2</sup>	2550	3500	4050	1,5 kg	520 mm
<b>GKK-5350</b>	840 mm	445 mm	100 mm	3240 cm <sup>2</sup>	3900	5350	6150	2 kg	590 mm
<b>GKK-7500</b>	1040 mm	495 mm	100 mm	4550 cm <sup>2</sup>	5450	7500	8650	2,2 kg	660 mm
<b>GKK-9000</b>	1120 mm	545 mm	100 mm	5454 cm <sup>2</sup>	6550	9000	10350	2,5 kg	730 mm

### Dimensions disponibles

<b>Largeur</b>	200-1120 mm	Par incréments de 1 mm
<b>Hauteur</b>	345-545 mm	345/370/395/445/495/545 mm
<b>Profondeur</b>	100-500 mm	Par incréments de 25 mm

