

GDK



Entrée murale à volet incurvé ou droit et point charnière simple GDK/RDK



- ✓ Volet incurvé ou droit avec charnière inférieure
- ✓ Contrôle optimal de l'air grâce au volet incurvé
- ✓ Ouverture automatique
- ✓ Volet isolé

Secteurs adaptés



Volaille



Porcs



Veaux



Autres

Options



Multiple



Non assemblé




Défecteur
125 mm



Volet
transparent




Bride télesco-
pique



Pare-vent



Piège à lumière



Intégré au sys-
tème de lumière
du jour

Modèle	Dimensions d'installation (mm)			Surface nette	Capacité (m ³ /h)			Force de traction	Longueur de course
	I	H	P		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
RDK-2500	540 mm	345 mm	100 mm	1 525 cm ²	1800	2500	2900	1,3 kg	440 mm
GDK-2500	540 mm	345 mm	100 mm	1 525 cm ²	1800	2500	2900	1,3 kg	520 mm
GDK-3500	640 mm	395 mm	100 mm	2 130 cm ²	2550	3500	4050	1,5 kg	580 mm
GDK-5350	840 mm	445 mm	100 mm	3 240 cm ²	3900	5350	6150	2 kg	650 mm
GDK-7500	1040 mm	495 mm	100 mm	4 550 cm ²	5450	7500	8650	2,2 kg	720 mm
GDK-9000	1120 mm	545 mm	100 mm	5 454 cm ²	6550	9000	10350	2,5 kg	790 mm

Dimensions disponibles

Largeur	200-1120 mm	Par incréments de 1 mm
Hauteur	345-545 mm	345/370/395/445/495/545 mm
Profondeur	100-500 mm	Par incréments de 25 mm

