

SK

Trappe à contre-rotation SK




- ✓ Réglage continu de 0 à 100 %
- ✓ Commande directe par moteur ou commande centrale
- ✓ Ouverture ou fermeture à ressort
- ✓ Volets isolés
- ✓ Avec ou sans étanchéité du volet
- ✓ Avec ou sans grille anti-oiseaux

Options




Verticale



Horizontale



Verticale multiple



Horizontale multiple

Secteurs adaptés



Volaille



Porcs



Veaux



Autres

Modèle	Dimensions d'installation (mm)			Surface nette	Capacité (m ³ /h)			Force de traction	Longueur de course
	I	H	P		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
SK-V10-7700 (V)	1271 mm	500 mm	100 mm	4657 cm ²	5600	7700	8850	6 kg	280 mm
SK-V15-11500 (V)	1883 mm	500 mm	100 mm	6972 cm ²	8400	11500	13250	7 kg	280 mm
SK-V10-16300 (V)	1271 mm	1000 mm	100 mm	9889 cm ²	11900	16300	18800	6 kg	280 mm
SK-V15-24400 (V)	1883 mm	1000 mm	100 mm	14804 cm ²	17750	24400	28100	7 kg	280 mm
SK-H2/10-24900 (H)	1500 mm	1271 mm	100 mm	15091 cm ²	18110	24900	28650	7 kg	280 mm
SK-H2/15-37500 (H)	1500 mm	1883 mm	100 mm	22686 cm ²	28350	37500	43100	7 kg	280 mm
SK-H2/10-33400 (H)	2000 mm	1271 mm	100 mm	20259 cm ²	25300	33400	38500	7 kg	280 mm
SK-H2/15-50250 (H)	2000 mm	1883 mm	100 mm	30455 cm ²	38050	50250	57850	7 kg	280 mm

Dimensions disponibles

Verticale/Horizontale

Largeur/Hauteur :	413-2251 mm	Par incréments de 122,5 mm
Hauteur/Largeur :	200-1120 mm	Par incréments de 1 mm
Profondeur/Profondeur :	100-500 mm	Par incréments de 25 mm

