

AVK

Cheminée d'évacuation AVK



- ✓ Paroi simple ou double
- ✓ Entièrement en HDPE
- ✓ Résistante aux impacts
- ✓ Résistante aux UV
- ✓ Version compacte (80 % de réduction du volume)
- ✓ Différents profilés de toit disponibles

Secteurs adaptés



Options



Cheminée avec capuchon pare-pluie



Cheminée avec bague pare-pluie



Cheminée avec bac collecteur



Bague de rigidification



Clapet papillon (intégrée ou extérieure)



Clapet



Bague de débit d'entrée



Piège à lumière

Modèle	Diamètre (interne)	Épaisseur du matériau			
		Soudée		Compacte	
		Paroi simple	Paroi double	Paroi simple	Paroi double
AVK 370	370 mm	3 mm	14 mm	4 mm	16 mm
AVK 420	420 mm	4 mm	15 mm	4 mm	16 mm
AVK 470	470 mm	4 mm	15 mm	4 mm	16 mm
AVK 520	520 mm	4 mm	15 mm	4 mm	16 mm
AVK 580	580 mm	4 mm	15 mm	4 mm	16 mm
AVK 645	645 mm	4 mm	15 mm	4 mm	16 mm
AVK 730	730 mm	5 mm	16 mm	4 mm	16 mm
AVK 820	820 mm	5 mm	16 mm	4 mm	16 mm
AVK 920	920 mm	5 mm	16 mm	4 mm	16 mm

Dimensions disponibles

Diamètre	370-920 mm	ø370/ø420/ø470/ø520/ø580/ø645/ø730/ø820/ø920 mm (interne)
Longueur de la cheminée	1000-1500 mm	1000/1200/1500 mm

