

Luchtinlaten


WVH-V

Tunnelinlaat WVH-V Meervoudig Verticaal



- ✓ In losse secties leverbaar
- ✓ Gebogen draaiklep met bodemscharnier
- ✓ Optimale luchtsturing door gevormd klepblad
- ✓ Zelf openend
- ✓ Geïsoleerd klepblad

Geschikte sectoren



Opties



Type	Inbouwafmetingen (mm)			Netto oppervlakte	Capaciteit (m3/hr)			Trekkracht	Slaglengte
	B	H	D		10 Pa	20 Pa	30 Pa		
WVH-V2-12650	1120 mm	790 mm	100 mm	7668 cm ²	9600	12650	16100	6 kg	580 mm
WVH-V3-19000	1120 mm	1185 mm	100 mm	11502 cm ²	14400	19000	24150	9 kg	580 mm
WVH-V4-25300	1120 mm	1580 mm	100 mm	15336 cm ²	19150	25300	32200	12 kg	580 mm
WVH-V2-16150	1420 mm	790 mm	100 mm	9798 cm ²	12250	16150	20600	7 kg	580 mm
WVH-V3-24250	1420 mm	1185 mm	100 mm	14697 cm ²	18350	24250	30850	10 kg	580 mm
WVH-V4-32350	1420 mm	1580 mm	100 mm	19596 cm ²	24500	32350	41150	13 kg	580 mm

Mogelijke afmetingen

Breedte	200-1500 mm	In stappen van 1 mm
Hoogte	345-2180 mm	Per sectie: 345/370/395/445/495/545 mm
Diepte	100-1000 mm	In stappen van 25 mm

